

TÉRMICO DIRECTO

Papel térmico directo recubierto mate

Etiqueta universal de papel recubierto

PRINCIPALES BENEFICIOS

Este producto puede ser utilizado en la conversión de etiquetas de impresión variable talespor impresión térmica directa de corta duración. El frontal no cuenta con algún recubrimiento por lo que este producto no se recomienda en aplicaciones en las que existe presencia de humedad. El adhesivo puede ser utilizado en un amplio rango de sustratos.

APLICACIONES

Producto apropiado para impresión variable de cabezal térmico.

- ▶ Etiquetas para cajas e identificación
- ▶ Etiquetas de precios
- ▶ Etiquetas de envío
- ▶ Etiquetas de códigos de barras

RECEPTORES RECOMENDADOS

- ▶ Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y HDPE
- ▶ Papeles recubiertos y no recubiertos
- ▶ Superficies lisas y limpias
- ▶ Cartón corrugado

CERTIFICACIONES

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contacto alimentario 1935/2004/EC

US Contacto alimentario FDA

RoHS/Metales pesados 2011/65/EU

California Proposition 65

Halógenos IEC 61249-2-21:2003

CFR 21 175.105

RECEPTORES RECOMENDADOS

Papeles mate	● ● ● ● ●
Etiquetas/ Papeles recubiertos	● ● ● ● ●
Sintéticos	● ● ● ○ ○

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Códigos de barras a 0°	● ● ● ● ●
Códigos de barras a 90°	● ● ● ● ●
Caracteres pequeños	● ● ● ● ●

RESISTENCIA DE IMPRESIÓN

Frotado	● ● ○ ○ ○
Solventes	○ ○ ○ ○ ○
Temperatura de servicio	-40 °C 70°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	70 g/m ²
Calibre	77.0 μm ± 10%
Resistencia a la tracción MD	≥ 3.6 kN/m
Resistencia a la tracción CD	≥ 1.8 kN/m

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- ▶ 12 meses recomendado
- ▶ Humedad 40-80%
- ▶ Almacenar entre los 10°C y 20°C) con ventilación y no ser expuestos a los rayos del sol.

www.kaufen.mx

contacto@kaufen.mx | (222) 409.90.90 ext 106

